



- 1G SFP 24포트 + 10G SFP+ 4포트
- Managed 산업용 이더넷 광 스위치
- 19”Rack 가이드를 이용한 19”Rack 장착가능
- AC, DC dual power supply
- 32K MAC Address 지원
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- CLI, Telnet, 콘솔 접속 지원, SNMP, WEB GUI 관리 지원
- ERPS, STP, RSTP, MSTP 지원

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3az Energy saving Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q Virtual Local Area Network, IEEE 802.1p VLAN Tag
인터페이스	UTP포트	-
	광포트	1 - 24 포트, 1G SFP 24포트, 25 - 28 포트 10G SFP+ 4포트
성능	스위치 용량	128Gbps
	전송레이트	95.24Mpps
	MAC	32K
	버퍼메모리	32M
	기능	ERPS, STP, RSTP, MSTP, DHCP, VLAN, QoS, ACL, IGMP V1/V2/V3, Port mirroring, WEB GUI, CLI, Telnet, SNMP V1/V2/V3, LLDP, MLD, RADIUS, TACACS, ISDP, NSF, sFlow
동작환경	입력전원	AC input 100-240V 50-60HZ
	동작온도	0 ~ +50℃, 10%~90% RH Non condensing
	보관온도	-40 ~ +70℃, 5%~90% RH Non condensing
기타	크기	442 x 278 x 45 mm (L x H x D)
	설치	1U 19” rack mount