



- 10/100/1000Mbps UTP 8포트
- Unmanaged 이더넷 광 스위치
- DC 5V 1A 전원
- 8K MAC Address 지원
- 1 - 8 포트 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- 패널 표시등의 작동 상태 모니터링 및 결함 분석 지원

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber Standard IEEE 802.3x Flow control IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
인터페이스	UTP포트	1 - 8 포트, 10/100/1000Mbps 8포트
	광포트	-
성능	스위치 용량	16Gbps
	전송레이트	11.9Mpps
	MAC	8K
	버퍼메모리	4M
동작환경	입력전원	AC 100-240V 50/60Hz
	소비전력	3.77W
	동작온도	-10 ~ +40°C, 10%~90% RH Non condensing
	보관온도	-40 ~ +70°C, 5%~95% RH Non condensing
기타	크기	138 x 78 x 25 mm (L x H x D)
	무게	0.24Kg
	설치	Desktop