



- 10/100/1000Mbps UTP 5포트
- Unmanaged 이더넷 PoE 스위치
- 1-4 포트 PoE 지원 (IEEE802.3af/at 지원, 최대 60W)
- 1-4 포트 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing
- 100-240V AC 입력전원 사용
- 2K MAC Address 지원
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- 패널 표시등의 작동 상태 모니터링 및 결함 분석 지원

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber Standard IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3at Power Over Ethernet
인터페이스	UTP포트	1 - 5 포트, 10/100/1000Mbps UTP 5포트 (5포트 uplink 포트)
	POE포트	1 - 4 포트, IEEE802.3af/at 지원 (최대60W)
	DIP Switch	- VLAN: VLAN 포트 격리, 적용 포트 번호 : 1-4 - Default: 기본 동작 모드 - Extend: 롱리치 모드, 적용 포트 번호 : 3-4
성능	스위치 용량	10Gbps
	전송레이트	7.44Mpps
	MAC	2K
	버퍼메모리	1M
동작환경	입력전원	AC input 100-240V 50-60HZ
	동작온도	-10 ~ +50°C, 10%~90% RH Non condensing
	보관온도	-40 ~ +70°C, 5%~95% RH Non condensing
기타	크기	220 x 118 x 44 mm (L x H x D)
	무게	0.63Kg
	설치	Desktop