



- 10/100/1000Mbps UTP 24포트 + 100M/1G SFP 2포트
- Unmanaged 이더넷 광 스위치
- 19" Rack 가이드를 이용한 19" Rack 장착가능
- AC 100-240V 50/60Hz AC 입력전원 사용
- 8K MAC Address 지원
- 1 - 24 포트 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing
- 1 - 8포트 QoS 데이터 우선순위를 지원
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber Standard IEEE 802.3x Flow control
인터페이스	UTP포트	1 - 24 포트, 10/100/1000Mbps 24포트
	광포트	25 - 26 포트, 1G SFP 2포트
	DIP Switch	- VLAN: VLAN 포트 격리, 적용 포트 번호 : 1-24 - Default: 기본 동작 모드 - Extend: 롱리치 모드, 적용 포트 번호 17-24
성능	스위치 용량	52Gbps
	패킷 처리량	38.69Mpps
	MAC	8K
	버퍼메모리	4M
동작환경	입력전원	AC 100-240V 50/60Hz
	소비전력	≤ 16W
	동작온도	-10 ~ +50°C, 5%~95% RH Non condensing
	보관온도	-40 ~ +70°C, 5%~95% RH Non condensing
기타	크기	440 x 204 x 44 mm (L x H x D)
	무게	2.36Kg
	설치	1U 19" rack mount