



- 10/100/1000Mbps UTP 24포트 + 1G/10G SFP+ 4포트
- Managed 이더넷 광 PoE 스위치
- 1-24포트 PoE 지원 (IEEE802.3af/at 지원, 최대 400W)
- 19"Rack 가이드를 이용한 19"Rack 장착가능
- 100-240V AC 입력전원 사용
- 16K MAC Address 지원
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- WEB management, CLI 지원
- IPv3, IPv4, RIP V1 V2, Port Mirroring, VLAN 지원
- ERPS, STP, RSTP, MSTP 지원

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| 표준    | 네트워크 프로토콜 | IEEE 802.3 10Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX<br>IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3at Power Over Ethernet<br>IEEE 802.3az Energy saving Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation,<br>IEEE 802.1AB LLDP/LLDP MED Link Layer Discovery Protocol,<br>IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q Virtual Local Area Network, IEEE 802.1p Quality of Service |
| 인터페이스 | UTP포트     | 1 - 24 포트, 10/100/1000Mbps UTP 24포트  |
|       | 광포트       | 25 - 28 포트, 1G/10G SFP+ 4포트  |
|       | PoE포트     | 1 - 24 포트, IEEE802.3af/at 지원 (최대 400W)   |
| 성능    | 스위치 용량    | 128Gbps  |
|       | 패킷 처리량    | 95.24Mpps  |
|       | MAC       | 16K  |
|       | RAM       | 128MB  |
|       | 기능        | IPv4, IPv6, RIP V1/V2, ospf, Port Mirroring, VLAN, STP, RSTP, MSTP, LLDP, IGMP V1/V2/V3, Qos, ERPS(SFP포트만 지원)  |
| 동작환경  | 입력전원      | AC input 100-240V 50-60HZ  |
|       | 소비전력      | PoE full load ≤ 400W   |
|       | 동작온도      | 0 ~ +60°C, 10%~90% RH Non condensing   |
|       | 보관온도      | -40 ~ +70°C, 10%~90% RH Non condensing   |
| 기타    | 크기        | 440 x 280 x 44 mm (L x H x D)  |
|       | 무게        | 5.15Kg   |
|       | 설치        | 1U 19" rack mount  |