



- 개요** 2 * 1G SFP Slot (Data)
+ 4 * 10/100/1000Base-T ports (Data)
- 특징** 광 포트 5-6포트 : 1G 지원
DC12-48V/AC 100-240V 50-60HZ
-40 ~ +75°C operation temperature

제품사양

고정포트	4 * 10/100/1000Base-T ports (Data), 2 * 1G uplink SFP slot ports (Data), 4P Phoenix terminal, dual power supply redundancy
이더넷 포트	Port 1-4 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
트위스트 프로토콜	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter), 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
스위치 용량	12Gbps
전송레이트 @64 byte	8.93Mpps
MAC	2K
버퍼 메모리	1M
점보 프레임	9K
전원장치	DC input : 12 - 48V
Operation TEMP / Humidity	-40 ~ +75°C, 10%~90% RH Non condensing
Storage TEMP / Humidity	-40 ~ +75°C, 5%~95% RH Non condensing
치수 (L x H x D mm)	118.5 × 89.5 × 28.5 mm
무게 (Kg)	300g
설치	Desktop, DIN rail