



- 개요** 4 * 1G SFP Slot (Data)
 + 8 * 10/100/1000Base-T ports (Data)
- 특징** 광 포트 9-12포트 : 1G 지원
 DC12-48V/AC 100-240V 50-60HZ
 -40 ~ +75°C operation temperature

제품사양

고정포트	8 * 10/100/1000Base-T ports (Data), 4 * 1G uplink SFP slot ports (Data), 6P Phoenix terminal, dual power supply redundancy
이더넷 포트	Port 1-8 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
트위스트 프로토콜	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter), 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
스위치 용량	24Gbps
전송레이트 @64 byte	17.86Mpps
MAC	8K
버퍼 메모리	4.1M
점보 프레임	12K
전원장치	DC input : 12 - 48V
Operation TEMP / Humidity	-40 ~ +75°C, 10%~90% RH Non condensing
Storage TEMP / Humidity	-40 ~ +75°C, 5%~95% RH Non condensing
치수 (L x H x D mm)	135 × 110 × 50 mm
무게 (Kg)	500g
설치	Desktop, DIN rail