



- 10/100/1000Mbps UTP 8포트 + 1G /10G SFP+ 4포트
- Managed 산업용 이더넷 광 스위치
- DIN-레일 장착가능
- DC 48-58V
- 16K MAC Address 지원
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- CLI, Telnet, 콘솔 접속 지원, SNMP, WEB GUI 관리 지원
- ERPS, STP, RSTP, MSTP 지원

<p><b>표준</b></p>	<p>네트워크 프로토콜</p>	<p>IEEE 802.3 10Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3az Energy saving Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q Virtual Local Area Network, IEEE 802.1p VLAN Tag</p>
<p><b>인터페이스</b></p>	<p>UTP포트</p>	<p>1 - 8 포트, 10/100/1000Mbps, UTP 8포트</p>
<p><b>성능</b></p>	<p>스위치 용량</p>	<p>96Gbps</p>
<p></p>	<p>전송레이트</p>	<p>71.43Mpps</p>
<p></p>	<p>MAC</p>	<p>16K</p>
<p></p>	<p>버퍼메모리</p>	<p>12M</p>
<p></p>	<p>기능</p>	<p>ERPS, STP, RSTP, MSTP, DHCP, VLAN, QoS, ACL, IGMP V1/V2/V3, Port mirroring, WEB GUI, CLI, Telnet, SNMP V1/V2/V3, LLDP, RMON SNTP, MLD, PSPF, VRRP, RADIUS, TACACS</p>
<p><b>동작환경</b></p>	<p>입력전원</p>	<p>DC 48-58V</p>
<p></p>	<p>전원장치</p>	<p>48V/120W or 48V/240W industrial power supply</p>
<p></p>	<p>동작온도</p>	<p>-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing</p>
<p></p>	<p>보관온도</p>	<p>-40 ~ +85°C, 5%~90% RH Non condensing</p>
<p><b>기타</b></p>	<p>크기</p>	<p>181 x 146 x 47 mm (L x H x D)</p>
<p></p>	<p>무게</p>	<p>1.0Kg</p>
<p></p>	<p>설치</p>	<p>DIN-레일</p>