



- 1G UTP Combo 8포트 + 1G SFP 24포트 + 10G SFP+ 4포트
- Managed 이더넷 광 스위치
- 19" Rack 가이드를 이용한 19" Rack 장착가능
- AC 100-240V 50/60Hz AC 입력전원 사용
- 16K MAC Address 지원
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- WEB management (HTTP, HTTPS, SSL V3, TLS V1), CLI 지원
- VLAN, DHCP, QoS, IGMP V1/V2/V3, MLD V1/V2 지원
- ERPS, STP, RSTP, MSTP 지원

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3az Energy saving Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q Virtual Local Area Network, IEEE 802.1p VLAN Tag
인터페이스	UTP포트	1 - 8 포트, 10/100/1000Mbps 8포트 (Combo)
	광포트	9 - 32 포트, 1G SFP 24포트 / 33 - 36 10G SFP+ 4포트
성능	스위치 용량	128Gbps
	전송레이트	95.24Mpps
	MAC	16K
	버퍼메모리	16M
	기능	ERPS, BPDU, STP, RSTP, MSTP, DHCP, VLAN, HTTPS, SSL V3, TLS V1, SSH V1/V2, RADIUS, TACACS+, ACL, QoS, IGMP V1/V2/V3, MLD V1/V2, Web management, CLI, Telnet, SNMP V1/V2/V3, LLDP, RMON
동작환경	입력전원	AC 100-240V 50/60Hz
	동작온도	-10 ~ +45°C, 5%~95% RH Non condensing
	보관온도	-40 ~ +70°C, 5%~95% RH Non condensing
기타	크기	440 x 220 x 44 mm (L x H x D)
	무게	2.9Kg
	설치	1U 19" rack mount