



- 10/100/1000Mbps UTP 1포트 + 1G SFP 1포트
- Unmanaged 이더넷 광 컨버터
- DC 5V 1A 전원
- 2K MAC Address 지원
- UTP 포트 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing
- Full-duplex mode, IEEE802.3x flow control 지원
- 패널 표시등의 작동 상태 모니터링 및 결함 분석 지원
- 낮은 소비전력, 메탈 케이스

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3 10Base-TX IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber Standard IEEE 802.3x Flow control
인터페이스	UTP포트	1포트, 10/100/1000Mbps
	광포트	1포트, 1G SFP 포트
성능	스위치 용량	4.0Gbps
	패킷 처리량	2.98Mpps
	MAC	2K
	버퍼메모리	1M
동작환경	입력전원	DC input : 5V
	소비전력	0.75W ~ 3W
	동작온도	-10 ~ +55°C, 5%~90% RH Non condensing
	보관온도	-40 ~ +70°C, 5%~95% RH Non condensing
기타	크기	94 x 71 x 26 mm (L x H x D)
	무게	0.15Kg
	설치	Desktop